



## Product Data Sheet

# ATS1115

Clavier LCD 2x16 caractères - 16 groupes +lecteur de carte

### ATS1115

---

L'ATS1115 possède un design ergonomique moderne et est doté d'un écran à cristaux liquides clairement lisible de 2 x 16 caractères pour l'affichage des fonctions de programmation du système, d'alarme et de contrôle d'accès. L'angle de vue de l'affichage est réglable avec le clavier ainsi que le volume du buzzer intégré. Quatre touches flèches permettent à l'utilisateur de naviguer facilement dans les fonctions de programmation et opérationnelles tandis que 6 touches de fonction supplémentaires complètent cette interface conviviale. Quatre LED d'état informent en permanence l'utilisateur sur la condition du secteur, les défauts, le contrôle d'accès et les alarmes. La station d'armement peut afficher l'état de 16 zones à l'aide de 16 LED à l'avant, tandis que l'écran à cristaux liquides affiche les détails des alarmes ou un texte préprogrammé.

L'ATS1115 peut être monté à une distance de 1,5 km d'une centrale Advisor MASTER. L'écran et les touches rétroéclairés illuminent le clavier pour une utilisation de jour et de nuit ; l'affichage possède d'excellentes performances, même dans des endroits faiblement éclairés. La fonctionnalité du rétroéclairage est programmable. En situation sans alarme, le clavier peut faire défiler un texte librement programmable. Une LED clignote lorsqu'une zone est en alarme, elle est éteinte lorsqu'une zone est désarmée et elle est allumée lorsqu'une zone est armée. L'ATS1115 est doté d'un lecteur de proximité de carte à puce intégré, une sortie à collecteur ouvert pour le contrôle de porte et une entrée Demande de sortie dédiée.

### Lecteur de carte intégré

---

L'ATS1115 est doté d'un lecteur de carte Hitag II intégré



### Caractéristiques

---

- Ecran LCD 2 x 16 caractères
- Buzzer réglable par l'utilisateur
- Contraste de l'écran LCD réglable par l'utilisateur
- Indication 16 zones
- Indication de déverrouillage de porte
- Lecteur de proximité de carte à puce intégré

# ATS1115

Clavier LCD 2x16 caractères - 16 groupes +lecteur de carte

## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	9 - 14 V CC max.
Consommation électrique	
Normale (tous les groupes armés)	35 mA à 13,8 V CC
Maximum	165 mA à 13,8 V CC
Sorties	
Collecteur ouvert	15 V CC max. à 50 mA max.
Dimensions	
Avec couvercle (L x H x P)	92 x 165 x 25,4 mm
Température de fonctionnement	0 à +50°C
Humidité	95 % sans condensation
Plage de lecture	6 cm
INCERT	En demande

## Comment commander

Référence	Description
ATS1115	Clavier LCD 2x16 caractères - 16 groupes, lecteur de carte intégré.
ATS1116	Clavier LCD 4x16 caractères - 16 groupes, lecteur de carte intégré.
ATS1110	Clavier LCD 2x16 caractères - 16 groupes
ATS1111	Clavier LCD 4x16 caractères - 16 groupes.
ATS1471	Jeton ATS Hitag II exclusive
ATS1473	Jeton Hitag II
ATS1477	Jeton ATS Hitag II

