



## Product Data Sheet

# ATS7200N

Module vocal

### Possibilités de communication

Les centrales anti-intrusion ATS Master et Advisor Advanced sont pourvues de plusieurs possibilités de communication pour rapporter une alarme aux multiples destinations. Chaque centrale est équipée d'un transmetteur téléphonique analogique (type PSTN). Chaque centrale peut être étendue avec un module de communication optionnel ISDN, GSM/GPRS ou IP. Ainsi, le module ATS7200N est utilisé pour transmettre des messages vocaux (pré-enregistrés) vers des téléphones fixes ou mobiles.

### Aperçu du produit

La centrale ATS Master et Advisor Advanced est en mesure de diffuser des messages vocaux enregistrés à l'aide du module ATS7200 disponible en option. Deux modules peuvent être connectés à une centrale pour offrir, chacun, une durée d'enregistrement de 35 secondes divisée en 8 messages. Les messages vocaux sont programmés pour signaler des codes de transmission spécifiques. Certains codes de transmission constituent des alarmes générales (vol, incendie, autoprotection ...), alors que d'autres sont spécifiques à la zone ou, autrement dit, permettent de lier un code de transmission à une zone spécifique. Ainsi, une activation de zone ou un événement (alarmes techniques incluses) peut déclencher un message vocal.

### Acquittement des messages vocaux

Vous pouvez choisir entre un message vocal avec ou sans acquittement (confirmation) de la réception du message. Si l'on choisit un acquittement des messages vocaux, ceux-ci peuvent être acquittés par la touche 0 enfoncée sur un combiné téléphonique qui fonctionne avec des tonalités DTMF.



### Caractéristiques

- Compatible avec les centrales ATS Master et Advisor Advanced
- Durée d'enregistrement de 35 secondes divisée en 8 messages.
- 8 messages vocaux programmables (un texte d'introduction, un texte d'adresse et 6 textes d'alarme)
- Peut être utilisé en combinaison avec le module GSM/GPRS ATS7310
- Acquittement des messages vocaux programmable (via la touche 0)
- L'enregistrement des messages se fait par un combiné téléphonique analogique

# ATS7200N

Module vocal

## Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	12 V c.c. via câble plat à partir de la centrale
Courant d'alimentation	50 mA
Capacité d'enregistrement	8 messages (durée totale d'enregistrement ~ 35 s)
Dimensions	80 x 50 x 20 mm
Poids	123 g
Température	10 à +50°C
Mémoire rémanente	Oui, temporaire (min. 5 heures)
Contrôle de gain automatique	Oui
Acquittement par code DTMF	Programmable (par la touche 0)

## Comment commander

Référence	Description
ATS7200N	Module vocal
ATS7310	Module GSM/GPRS pour transmission et téléchargement

