



TVN-1004c-2T

Enregistreur NVR 10 TruVision™ , Plug & Play 4 voies - 20Mbps, 2To, HD

Vue d'ensemble

TruVision NVR 10 (TVN 10c) est un enregistreur vidéo réseau plug-and-play. Il se distingue par sa facilité d'utilisation et de configuration réseau plug-and-play simple. Le TVN10 représente une solution très souple, disponible dans une version 4 voies IP – avec ou sans ports PoE.

Plug & Play

La mise en place du TVN 10 est facile. Ses ports PoE intégrés vous permettent de connecter directement les caméras IP comme des caméras analogiques. Lorsqu'elles sont branchées, les caméras IP sont automatiquement configurées et ajoutées à l'enregistreur avec une mise en place de configuration par défaut. Chaque caméra IP peut également être réglée individuellement pour assurer une flexibilité totale.

Stockage

TVN 10c dispose d'un port SATA intégré, permettant un maximum de 2To de stockage embarqué. Ainsi, l'appareil est conçu pour fournir 15 jours d'enregistrement à 15 images par seconde en HD sur chaque voie. En abaissant la résolution, le nombre d'IPS ou en changeant les horaires d'enregistrement, une augmentation de la durée d'enregistrement peut être facilement atteint.

Opérations en locale ou à distance

TVN 10 est conçu pour être flexible – non seulement dans son déploiement et produit, mais aussi dans ses activités quotidiennes.

L'enregistreur peut être entièrement contrôlée localement à l'aide des boutons du panneau avant et à la souris, affichage haute résolution vidéo Full HD sur ses sorties vidéo locales moniteur VGA ou HDMI. Alternativement, TVN 10 peut être commandé à distance à l'aide de son interface de navigateur web ou avec les applications logicielles TruVision Navigator et TVRmobile.



Caractéristiques

- Jusqu'à 4 ports PoE Plug & Play
- Configuration automatique de l'adresse IP, de la résolution et d'autres paramètres via les ports Plug & Play
- Jusqu'à 4 caméras réseau IP
- 20 Mbps pour les flux entrants
- PoE-af & PoE
- Budget PoE flexible
- Jusqu'à 4 To de stockage interne
- Résolution jusqu'à 5 MPX
- HD et Full HD en temps réel
- Assistant de démarrage pour une installation simple et rapide
- ezDDNS
- H.264 et MPEG-4 double flux
- Lecture vidéo inverse
- Gestion de la bande passante flexible
- Sorties vidéo HDMI et VGA
- Un ensemble complet de commandes du panneau avant
- Support USB 3.0
- Compatibilité avec TruVision Navigator 5.0 SP2
- Compatible avec TVRmobile pour Android et iOS
- Conforme au décret du 3 Août 2007 définissant les exigences techniques des systèmes de vidéosurveillance en France

TVN-1004c-2T

Enregistreur NVR 10 TruVision™ , Plug & Play 4 voies - 20Mbps, 2To, HD

Caractéristiques techniques

Entrée vidéo/Audio.	
. Bande passante totale disponible:	20 Mbps entrant
. Bande passante maximale par voie :	16 Mbps
. Entrées caméras IP:	4 voies
. Normes de compression vidéo pris en charge:	H.264, MJPEG, MPEG-4
. Audio bi-directionnelle:	1-voie, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ohm)
Affichage.	
. OSD affichage résolutions:	Full HD 1080p, SXGA, HD 720p, UXGA, XGA
. Résolutions de visualisation à distance:	Jusqu'à 5 MPX - selon les capacités du client à distance
. Résolutions de sortie HDMI & VGA :	Full HD 1080p, SXGA, HD 720p, UXGA, XGA
. HDMI version:	1.4
. Sortie BNC :	-
. Zoom numérique :	Jusqu'à x16
Lecture.	
. Résolution de lecture :	Jusqu'à 5 Megapixels
. Lecture synchrone OSD :	Jusqu'à 8 voies
. Navigateur web de lecture synchrone :	Jusqu'à 4 voies
. La lecture arrière OSD:	Jusqu'à 1 voie
. Lecture Inversée navigateur :	Jusqu'à 4 voies
Enregistrement.	
. Résolution d'enregistrement:	5MPX / 3MPX / Full HD 1080p, UXGA / HD 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
. SATA slots internes:	1
. Capacité maximale prise en charge:	2 TB
. Capacité par disque SATA:	1 - 2 TB
. Modes d enregistrement:	Time lapse High, Time lapse Low, Event, Alarm, Manual
. Stockage externe :	-
Mise en réseau.	
. Interface réseau:	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-adaptative
. ezDDNS:	Oui
. DDNS:	Oui
. a largeur de bande totale disponible de visualisation:	40 Mbps sortie
. Total des flux de visualisation disponibles:	8 sorties
Interface externe.	
. Interface de caméra IP:	4 ports caméra IP PoE (en option)
. Support PoE:	PoE-af / PoE-at
. PoE budget:	Max. 50 W
. Plug-&-Play fonctionnalités:	Oui, pris en charge des caméras uniquement
. Interface série:	-
. Interface USB:	1 x USB 2.0 (front), 1 x USB 3.0 (back)
. Interface d alarme:	4 alarme, 1 sortie d alarme
Général	
. Alimentation:	PoE Model: DC48V, Non-PoE Model: DC12V
. Consommation d énergie (sans disque dur):	PoE Model: 65W, Non-PoE Model: 10W
. Température de fonctionnement:	-10 °C +55 °C
. Humidité de fonctionnement:	10% ~ 90%
. Châssis:	1U desk-based chassis
. Dimensions (L x P x H):	Avec FP: 315 × 236.5 × 47.5 mm
. Poids (sans disque dur):	8 kg
Opérations.	
. Local:	Affichage à l écran - VGA ou HDMI
. Distance:	I interface du navigateur / TruVision Navigator / TVRmobile

. Exigences pour le navigateur:	IE 8 9 10 11
. Logiciel:	TruVision Navigator 5.0 SP2 ou ultérieur
. Les applications mobiles:	TVRmobile 2.0 ou version ultérieure
. Solutions intégrées:	Advisor, OnGuard (planned), TruPortal (planned), MasterMind Advisor, OnGuard (planned), TruPortal (planned), MasterMind Advisor, OnGuard (planned), TruPortal (planned), MasterMind
Appareils pris en charge.	
. Caméras Interlogix IP:	Consulter le tableau de compatibilité des caméras IP
. Caméras UltraView IP:	TVE-400, TVE-800, TVE-1600
. Caméras tiers IP:	Onvif Profile S

Comment commander

Référence	Description
TVN-1004c-2T	Enregistreur NVR 10 TruVision™ , Plug & Play 4 voies - 20Mbps, 2To, HD NVR, 1U

